

Modellspezifikationen SM-5300

Kapazität		Max. 6kg	Max. 15kg/ 30lb	Max. 30kg
Einzelintervall	1/ 3.000	e= 2g	e= 5g/ 0,01lb	e= 10g
	1/ 6.000 or 1/ 7.500	e= 1g	e= 2g	e= 5g
Kapazität		Max. 3/ 6kg	Max. 6kg/ 15kg	Max. 15kg/ 30kg
Multi-Intervall	1/ 3.000	e= 1/ 2g	e= 2/ 5g	e= 5/ 10g

SM-5300 X Modell		Bench	Pole	Elevated	Hängend	Selbstbedienung 12,1"	Selbstbedienung 19"
							
Abmessungen B x T x H (mm)		360 x 472 x 143	360 x 500 x 542	360 x 510 x 574	400 x 339 x 816	360 x 481 x 637	442 x 480 x 761
Bediener- display	10,1" WSVGA mit kapazitivem Touch (1024 x 600)	○	○	○	○	—	—
	12,1" TFT SVGA mit Touch 800 x 600)	—	—	—	—	○	—
	19" TFT SVGA mit Touch (1280x1024)	—	—	—	—	—	○
Kunden- display	7" WVGA (800 x 480)	○	○	—	—	—	—
	10,1" WVGA (1024 x 600)	—	—	○	○	—	—
Displayauflösung		1/3000, 1/6000, 1/7500					
Drucker (Etiketten / Bons)	Varianten	Liner			Linerless mit Auto-Cut Technologie		
	Rollendurchmesser	Max. 125mm			Max. 95mm		
	Rollenbreite	Max. 73mm			Max. 62mm		
	Druckbreite	60mm			61mm		
	Druckge- schwindigkeit	Bis zu 150mm / Sekunde*					
	Druckauflösung	300 dpi					
Stromquelle		AC 100 / 110 oder 220 / 230 / 240 Volt (50/ 60 Hz) Auto Switch					
Betriebstemperatur		-10°C bis +40°C					
Luftfeuchtigkeit		15% bis 85% RH					
Standard Schnittstellen		Ethernet 10 /100 Base T, 4 x USB 2.0, 1 x RJ11					
Netto Gewicht		10,7 kg	11,7 kg	13,2 kg	14,0 kg	13,3 kg	17,0 kg

* Um maximale Druckgeschwindigkeit zu erzielen, benötigen Sie hochsensibles Thermopapier. Kontaktieren Sie Nexgen AG für mehr Details.

** Console Variante erhältlich.